

flux lumineux:	2000 lm	1500 lm
puissance maximale:	22W	18W
tension nominale:	12÷24V DC	
tension admissible:	10,5÷30V DC	
courant à 13,2 V:	1,6A	1,1A
courant à 28 V:	0,9A	0,6A
courant maximal:	1,6A	1,1A
température de couleur:	6000÷6500K	5000÷5500K
faisceau:	large	
angle du faisceau :	60°	
indice IP:	IP67, IP69K, IP66	
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C	
matériau du boîtier:	aluminium	
matériau du verre:	matériau	
résistance a'corrosion:	ISO 9227, 500h	
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz	
classe CEM CISPR 25:	V	
connecteurs intégrés:	AMP Faston 250, Deutsch DT, AMP SuperSeal 1,5	
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité	

Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.

Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.

Ils nécessitent une alimentation avec une polarisation appropriée.

Emplacements d'installation: autoportants sur les éléments de carrosserie. Ils peuvent être montés suspendus ou debout.

Les éléments de montage sont en acier inoxydable.

D'autres couleurs de cadre sont disponibles, par exemple rouge, jaune (sur demande).

Il est possible d'installer le connecteur sélectionné pour la version avec câble (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:

contre-connect. Deutsch DT06-2S 2 broches - cat. No. A.07135

contre-connect. AMP SuperSeal 1,5 2 broches - cat. No. A.07137

contre-connect. AMP Faston 250 2 broches - cat. No. A.07138

Pieces de rechange:

aimant néodyme Ø89/500N (1 pc.) - cat. No. CAR4.51320

Equivalents Hella:

CRV2A.49600 - 1GM 996 136-361

CRV2A.49610 - 1GM 996 136-311



Número de partie	Flux lumineux 2000 lm 1500 lm	Classe d'étanchéité IP66 IP67 IP69K	Équipement module LED 12V-24V poignée câble 0,5 m câble 8 m disjoncteur fiche allume-cigare	Support M8 aimant néodyme magnétique néodyme	Connecteurs AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 H9-H11
CRV2C.56100	✓	✓	✓	✓	
CRV2C.56106	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2C.56107	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2C.56108	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2C.56103	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49600	✓	✓	✓	✓	
CRV2A.49680	✓	✓	✓	✓	
CRV2A.49606	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49607	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49608	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49610	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49681	✓	✓	✓	✓	
CRV2A.49616	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49617	✓	✓	✓	✓	✓

Número de partie	Flux lumineux 2000 lm 1500 lm	Classe d'étanchéité IP66 IP67 IP69K	Équipement module LED 12V-24V poignée câble 0,5 m câble 8 m disjoncteur fiche allume-cigare	Support M8 aimant néodyme magnétique néodyme	Connecteurs AMP Faston 250 Deutsch DT AMP SuperSeal 1,5 H9-H11
CRV2A.49618	✓	✓	✓	✓	
CRV2A.49620	✓	✓	✓	✓	
CRV2A.49682	✓	✓	✓	✓	
CRV2A.49626	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49627	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49629	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49630	✓	✓	✓	✓	
CRV2A.49683	✓	✓	✓	✓	
CRV2A.49636	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49637	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49638	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49684	✓	✓	✓	✓	✓
CRV2A.49695	✓	✓	✓	✓	
CRV2A.49696	✓	✓	✓	✓	
CRV2A.49697	✓	✓	✓	✓	