


fonctions d'éclairage:	de position		gabarit
marquages d'fonction:	R1D	AD	SM1
trafic:	droite / gauche		
puissance maximale:	0,6W		
tension nominale:	12÷24V DC		
tension admissible:	10,5÷30V DC		
courant à 13,2 V:	0,02A		
courant à 28 V:	0,01A		
courant maximal:	0,02A		
couleur de la lumière:	rouge	blanc	orange
indice IP:	IP67, IP69K		
température d'travail:	-40°C ÷ 80°C		
matériau du boîtier:	plastique		
matériau du verre:	matériau		
résistance a'corrosion:	-		
résistance a'vibrations:	15,3G 24÷2000Hz		
classe CEM CISPR 25:	III		
autre:	sécurité: - contre la surchauffe - contre l'inversion de polarité		



Ils sont conformes à la directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE.
Ils n'émettent pas d'interférences électromagnétiques et y résistent.
Ils nécessitent une alimentation 12V÷24V DC avec n'importe quelle polarisation.
Ils peuvent être montés à gauche ou à droite en position horizontale ou verticale.
Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).



Numéro de partie	Code homologation	Type de phare			Fonctions d'éclairage	de position	gabarit	Marquages de fonction			Couleur de la lumière	rouge	blanc	orange	Équipement	câble 0,2 m	câble 0,5 m	attache rapide
		arrière	avant	latérale				R1D	AD	SM1								
ESP2.60400	113	✓			✓			✓			✓				✓			
ESP2.60403	113	✓			✓			✓			✓					✓		✓
ESP2.60410	119		✓		✓				✓			✓			✓			
ESP2.60413	119		✓		✓				✓			✓			✓			✓
ESP2.60420	120			✓		✓				✓				✓	✓			
ESP2.60423	120			✓		✓				✓				✓	✓			✓