dimensions:	Ø138/128x81		
fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position
marquages d'fonction:	C/R		A
trafic:	droite		
marque de référence:	-	10	-
source de lumière:	H4		T4W
puissance maximale:	60/55W		4W
tension nominale:	12V DC		
optique:	classique		
indice IP:	IP54		
matériau du boîtier:	métal		
matériau du verre:	vitre		

Particulièrement recommandé pour les tracteurs et les véhicules lents.

Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:
joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921

Application dédiée:
A - tracteurs:
Massey Ferguson: 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 8450, 8460, 8470, 8480
B - tracteurs:
John Deere: 1550, 1750, 1750 V, 1850, 1850N, 1950, 1950N, 2250, 2250F, 2450, 2450F, 2650, 2650N, 2850, 3050, 3350, 3650, 4050, 4055, 4050E, 4250, 4350, 4450, 4650, 4850, 4255, 4455, 4555, 4755, 4955







A.05820



A.05921

Numéro de partie	No. Catal. Massey Ferguson	No. Catal. John Deere	Code homologation	Fonctions d'éclairage	croisement	route	de position	Équipement	joint incandescent	Côté	droit	gauche	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
RGC2.52870	3788220M91		095		✓	✓			✓		✓	✓		A		1
RGC2.52875		AL56091	095		✓	✓	✓		✓		✓	✓		B		1