

fonctions d'éclairage:	croisement	route	de position	croisement	route
marquages d'fonction:	C/R		A	HC/R	
trafic:			droite		
marque de référence:	-	7,5		-	17,5
source de lumière:	R2		T4W		H4
puissance maximale:	55/50W		4W		75/70W
tension nominale:			12-24V DC		
optique:			classique		
indice IP:			IP54		
matériau du boîtier:			métal		
matériau du verre:			vitre		



Particulièrement recommandé pour les tracteurs et les véhicules lents.

Ils sont destinés à être installés dans des emplacements préparés en usine ou à être installés dans les niches avant du véhicule.

Pieces utiles lors de l'installation:

- joint d'ampoule principale - cat. No. A.05820
- support d'ampoule de feu de position - cat. No. A.05921
- bloc de montage de l'ampoule principale - cat. No. A.07128

Application dédiée aux tracteurs:

A - New Holland:

- série 56S: 55-56S, 65-56S, 75-56S
- série 66S: 60-66S, 70-66S, 80-66S.

B - Fiat:

classique série: 446, 466, 566, 570, 580, 666, 670, 680, 766, 780, 880, 980, 1180, 1280, 1380, 1580, 1880

série 46: 65-46,



série 56: 65-56, 70-56

série 66: 55-66, 60-66, 65-66, 70-66, 80-66


série 90: 55-90, 60-90, 70-90, 80-90, 85-90, 90-90, 95-90, 100-90, 110-90, 115-90, 130-90, 140-90, 160-90, 180-90

série 93: 60-93, 65-93, 72-93, 82-93

série 94: 60-94.



A.05820



A.05921

Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage			Type	Marque de référence	Équipement	Plaque de montage	Joint incandescence	Côté	Emballage / pcs.
		croisement	route	de position							
RE.27607	029	✓	✓		R2	H4		✓	✓	droit	1
<b>RE.27608</b>	029	✓	✓	✓			✓	✓	✓	gauche	1
<b>RE.27708</b>	030	✓	✓	✓			✓	✓	✓	Appliquer	1