

dimensions:	162x77x72		
fonctions d'éclairage:	de position	de direction	
marquages d'fonction:	A	5	1
trafic:	droite / gauche		
source de lumière:	R5W	PY21	
puissance maximale:	5W	21W	
tension nominale:	12÷24V DC		
optique:	FF		
indice IP:	IP55		
montage:	2xM6		
matériau du boîtier:	plastique		
couleur du boîtier:	noire		
matériau du verre:	matériau		
connecteurs intégrés:	-		
autre:	système d'absorption des chocs		

Ils sont destinés à être installés sur les éléments de carrosserie avant des tracteurs et des véhicules lents. Ils ne peuvent être montés qu'en position horizontale, à gauche ou à droite.

Il est possible d'installer les connecteurs nécessaires sur fil (sur demande).

Pieces utiles lors de l'installation:  
couvercle de phare - cat. No. 071.012.05.05 (Zetor)

Application dédiée aux tracteurs:  
A - Zetor: Proxima, Forterra  
B - Ursus, Farmtrac



Numéro de partie	Code homologation	Fonctions d'éclairage	Équipement	Méthode de fixation	Côté	Connecteurs	AMP Faston 250	Cap / Pin	Appliquer	dédié	Emballage / pcs.	carton
LA5.39804	045	✓	✓		✓					A	1	
LA5.39805	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		A	1	
LA5.39800	045	✓	✓		✓					A	1	
LA5.39801	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		A	1	
LA5.39822	045	✓	✓		✓					B	1	
LA5.39825	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		B	1	
LA5.39820	045	✓	✓		✓					B	1	
LA5.39821	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		B	1	
LA5.39824	045	✓	✓		✓					B	1	
LA5.39827	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		B	1	
LA5.39823	045	✓	✓		✓					B	1	
LA5.39826	045	✓	✓	✓	✓		✓	3		B	1	
LA5.39817	045	✓	✓	✓		✓	✓	3			1	
LA5.39816	045	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3			1	